

PRODUKTINFORMATION UMKERFRÄSE



Die Umkehrfräse sind serienmäßig mit einer GIANT-Spannvorrichtung, einem Hydraulikmotor mit Kupplungen und Schläuchen sowie einem vergrößerten Kettenantrieb ausgestattet. Außerdem verfügt dieses Anbaugerät serienmäßig über eine Tiefeneinstellung über die hintere Gitterwalze, 4 „L“-Messer pro Sektion und eine Seitenverschiebung. Die maximale Steingröße beträgt ø7cm. Der notwendige Anschluss für den Grubber ist 1x doppelwirkende Hydraulikfunktion, 1x Arretierung, 1x freier Rücklauf und 1x Lecköl.

VIELSEITIGE ANBAUGERÄTE

Die Bodenfräse von TOBROCO-GIANT ist für die Bodenbearbeitung, das Mischen von Materialien mit der vorhandenen Erde und das Einebnen von Gelände bestimmt. Die Steinfräse lockert den Boden auf. Steine, Geröll und Gräser werden gefräst und der Boden wird geebnet, bevor mit der Einsaat begonnen wird.

Ausführung	Arbeitsbreite mm	Maschinenbreite mm	Anzahl der Messer	Ölfluss L/min	Max. Öldruck bar	Skid	G1200	G1500	G2200E	G2300	G2500	G2700	G2700E	G3500	G5000	GT5048	Artikelnr.
GA200	850	1.100	12	29-33	210	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	6701690
GA300	1.050	1.300	16	29-33	210	✗	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✗	✗	+	6701700
GA300	1.250	1.500	20	30-33	210	✗	✗	+	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	+	6701710
GA300	1.050	1.300	16	40-60	210	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	6701701
GA300	1.250	1.500	20	40-60	210	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	6701711
GA400	1.450	1.700	30	55-75	210	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	✗	✓	✓	✗	Auf Anfrage
GA400	1.650	1.900	36	55-75	210	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	✗	✓	✓	✗	Auf Anfrage
GA400	1.450	1.700	30	60-80	210	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	✗	✗	+	✗	Auf Anfrage
GA400	1.650	1.900	36	60-80	210	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	✗	✗	+	✗	Auf Anfrage

*Maschine mit Stangendruckwalze auf Anfrage erhältlich