

PRODUKTINFORMATIE KREISELEGGE



Diese Kreiselegge ist serienmäßig mit einer Anbauplatte, einem Hydraulikmotor mit Kupplungen und Schläuchen, einer Überdruckschutz im Hydrauliksystem, einem starken Zahnradantrieb, einer Tiefeneinstellung über Seitenplatten und einer Seitenverschiebung ausgestattet. Die notwendigen Anschlüsse dieses Anbaugerätes sind 1x DW Hydraulikfunktion, Arretierung, freier Rücklauf und Leckölanschluss.

VIELSEITIGE ANBAUGERÄTE

Die Kreiselegge erzeugt eine feinkrümelige und gleichmäßige Bodenstruktur, ideal für die Aussaat von Gras oder Pflanzen. Mit Arbeitsbreiten von 90 bis 170 cm eignet sich die Kreiselegge für eine Vielzahl von Anwendungen in der Landwirtschaft, im Gartenbau und in der Grünpflege. Ob Sie den Boden ebenen, Materialien einarbeiten oder ein dichtes Saatbett anlegen wollen - die Kreiselegge GIANT bringt immer Höchstleistungen.

| Ausführung | Arbeitsbreite cm | Maschinenbreite mm | Anzahl der Zähne | Ölfluss L/min | Max. Öldruck bar | Skid | G1200 | G1500 | G2200E | G2300 | G2500 | G2700 | G2700E | G3500 | G5000 | GT5048 | Artikelnr. |
|------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| GA200 | 90 | 98 | 8 | 25-30 | 210 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | + | + | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Auf Anfrage |
| GA200 | 110 | 118 | 10 | 25-30 | 210 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Auf Anfrage |
| GA300 | 130 | 138 | 12 | 25-30 | 210 | + | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | Auf Anfrage |
| GA300 | 150 | 158 | 14 | 25-30 | 210 | ✗ | ✗ | + | ✗ | ✓ | ✓ | + | + | ✗ | ✗ | ✓ | 6709200 |
| GA300 | 170 | 178 | 16 | 25-30 | 210 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | + | + | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 6709250 |
| GA200 | 90 | 98 | 8 | 40-60 | 210 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | + | + | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Auf Anfrage |
| GA200 | 110 | 118 | 10 | 40-60 | 210 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | + | + | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Auf Anfrage |
| GA300 | 130 | 138 | 12 | 40-60 | 210 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | + | + | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | + | Auf Anfrage |
| GA300 | 150 | 158 | 14 | 40-60 | 210 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | + | + | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | + | Auf Anfrage |
| GA300 | 170 | 178 | 16 | 40-60 | 210 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | + | + | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | + | Auf Anfrage |

| Option | Durchmesser ø mm | Kommentare | Artikelnummer |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Gitterwalze 90 cm | 240 | | Auf Anfrage |
| Krümelwalze 90 cm | 340 | | Auf Anfrage |
| Behälter säen 90 cm | - | | N.A. |
| Käfigrolle 110 cm | 240 | | Auf Anfrage |
| Krümelwalze 110 cm | 360 | | Auf Anfrage |
| Geschlossene Rolle 110 cm | 324 | | Auf Anfrage |
| Behälter säen 110 cm | - | Nur in Kombination mit einer Gitterwalze möglich | Auf Anfrage |
| Federzinken 110 cm | - | | Auf Anfrage |
| Gitterwalze 130 cm | 240 | | Auf Anfrage |
| Krümelwalze 130 cm | 360 | | Auf Anfrage |
| Geschlossene Rolle 130 cm | 324 | | Auf Anfrage |
| Behälter säen 130 cm | - | Nur in Kombination mit einer Gitterwalze möglich | Auf Anfrage |
| Federzinken 130 cm | - | | Auf Anfrage |
| Gitterwalze 150 cm | 240 | | Auf Anfrage |
| Mullrolle 150 cm | 340 | | Auf Anfrage |
| Geschlossene Rolle 150 cm | 324 | | Auf Anfrage |
| Behälter säen 150 cm | - | Nur in Kombination mit einer Gitterwalze möglich | Auf Anfrage |
| Federzinken 150 cm | - | | Auf Anfrage |
| Gitterwalze 170 cm | 240 | | N.A. |
| Krümelwalze 170 cm | 340 | | Auf Anfrage |
| Geschlossene Rolle 170 cm | 324 | | Auf Anfrage |
| Behälter säen 170 cm | - | Nur in Kombination mit einer Gitterwalze möglich | Auf Anfrage |
| Federzinken 170 cm | - | | Auf Anfrage |