

PRODUCTINFORMATIE HYDRAULISCHE WALS



Deze hydraulische wals wordt standaard uitgerust met een maximale oliedruk van 250 bar. De noodzakelijke aansluitingen voor dit aanbouwdeel eisen 1x dubbelwerkende hydraulische functie, 1x arretiering, 1x vrije retour en 1x lekolie.

VEELZIJDIG AANBOUWDEEL

De hydraulische wals van TOBROCO-GIANT is een krachtig en veelzijdig hulpmiddel, ontworpen om uw werkzaamheden efficiënter en effectiever te maken. Deze wals is ideaal voor het verdichten van verschillende soorten oppervlakken, van zand en grind tot asfalt en beton.

Breedte mm	Olieflow L/min	Slagkracht Kn	Gewicht kg	Skid	G1200	G1500	G2200E	G2300	G2500	G2700	G2700E	G3500	G5000	GT5048	Artikelnr.
1.400	40-45	15	610	×	×	+	✓	✓	✓	✓	✓	+	×	×	Op aanvraag
1.600	40-45	15	650	×	×	×	+	+	✓	✓	✓	✓	+	✓	6701051
1.800	40-45	15	690	×	×	×	×	×	+	✓	✓	✓	✓	✓	Op aanvraag
2.000	40-45	15	730	×	×	×	×	×	×	+	+	✓	✓	×	Op aanvraag

*Overige breedte maten op aanvraag.