

PRODUCTINFORMATIE OVERTOPFREES



De overtopfrees worden standaard uitgerust met een GIANT aanspan, een hydraulische motor compleet met koppelingen en slangen een een vergrote ketting aandrijving. ook heeft dit aanbouwdeel standaard een diepteverstelling via de gaasrol achter, 4 "L" messen per sectie en side shifting. De maximale steenafmeting is ø7cm. De noodzakelijke aansluiting voor de grondfrees is 1x dubbelwerkende hydraulische functie, 1x arretering, 1x vrije retour en 1x lekolie.

VEELZIJDIG AANBOUWDEEL

De overtopfrees van TOBROCO-GIANT zorgt voor een perfect zaaibed dat klaar is om in te zaaien voor een grasveld. Dit werktuig maakt de grond los en stenen, puin en onkruid komen onder de teeltlaag terecht. Maakt de grond vlak voor het inzaaien door nivel-leerblad en rasterwals. De overtopfrees is uitgerust met mechanische sideshift.

Type	Werk- breedte mm	Machine- breedte mm	Aantal messen	OliefLOW L/min	Max. oliedruk bar	Skid	G1200	G1500	G2200E	G2300	G2500	G2700	G2700E	G3500	G5000	GT5048	Artikelnr.
GA200	850	1.100	12	29-33	210	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	6701690
GA300	1.050	1.300	16	29-33	210	✗	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✗	✗	+	6701700
GA300	1.250	1.500	20	30-33	210	✗	✗	+	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	+	6701710
GA300	1.050	1.300	16	40-60	210	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	6701701
GA300	1.250	1.500	20	40-60	210	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	6701711
GA400	1.450	1.700	30	55-75	210	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	✗	✓	✓	✗	Op aanvraag
GA400	1.650	1.900	36	55-75	210	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	✗	✓	✓	✗	Op aanvraag
GA400	1.450	1.700	30	60-80	210	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	✗	✗	+	✗	Op aanvraag
GA400	1.650	1.900	36	60-80	210	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	✗	✗	+	✗	Op aanvraag

*Machine met spijlen drukrol op aanvraag leverbaar