

PRODUCTINFORMATIE

MODEL G2200E

Productinformatie

Batterij	LFP-batterij (Lithium-ijzerfosfaat) 13,3 kWh / 260 Ah / 48V (195 kg)
Rijaandrijving	Elektrische vierwielaandrijving met cardanas en 12.500 N trekkracht
Werkhydrauliek	35 ltr/min (170 bar)
Banden	10.0/75x15.3 AS • Totale machinebreedte: 108 cm
Rijsnelheid	3 rijsnelheden (0-4,5 km/h, 0-12 km/h, 0-18 km/h) • Gemeten met standaard banden
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • Incl. veiligheidsdeuren (L+R) Mechanisch geveerde stoel • Incl. veiligheidsgordel, armlenningen 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Werklamp (LED) voor op de hefarm Sleepkoppeling
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Trommelrem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

27x10.50-15 SKID (116 cm)
29x12.50-15 GRASS (123 cm)
31x15.50-15 AS (128 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (128 cm)
31x15.50-15 SKID (128 cm)
31x15.50-15 GRASS (135 cm)
Dubbele banden: 10,0/75x15,3 AS (2 stuks); Alleen mogelijk in combinatie met 10,0/75x15,3 AS

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, proportioneel bediend
Lekolieaansluiting
Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Kogeltrekhaak
Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak
Contragewicht achterop (90 kg); Incl. standaard sleepkoppeling
Contragewicht 40 kg (max 2 stuks) onder machine, achter achteras
Contragewicht 40 kg (max 2 stuks) onder machine, voor achteras

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen
Diverse werklampen mogelijk in LED of halogeen
Zwaailampen in LED en halogeen
Flitslamp in LED



Technische gegevens

Bedrijfgewicht ¹	2.200 kg
Hefkracht	1.650 kg
Kiplast ²	1.645 kg
Hefhoogte ^{2,3}	2.825 mm
Lengte zonder bak	2.975 mm
Breedte ³	1.080 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.300 mm

¹ Gemeten met standaard uitvoering en grondbak


² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten

Kiplasten zijn gemeten op machine met 520 Ah batterij en wijken af bij keuze voor andere batterij.



S	1.500 kg
T	1.390 kg
U	1.080 kg
V	845 kg
W	2.360 kg
X	1.645 kg
Y	1.175 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS neerklapbaar veiligheidsdak
ROPS / FOPS cabine