

PRODUCTINFORMATIE MODEL G2700 TELE HD

Productinformatie

Motortype	Kubota D1803 CR (3 cilinder) Stage V
Motorvermogen	50,4 pk / 37,0 kW
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met automotiv besturing 8 tons planetaire assen (HD uitvoering) met 20.000 N trekkracht Limited slip op beide assen
Rijhydrauliek	75 ltr/min (420 bar)
Werkhydrauliek	51 ltr/min (230 bar)
Banden	11.5/80-15.3 AS • Totale machinebreedte: 110 cm
Rijsnelheid	2 rijssnelheden (0-10 km/u, 0-25 km/u) • Gemeten met standaard banden
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • Incl. veiligheidsdeuren (L+R) Mechanisch geveerde stoel • Incl. veiligheidsgordel en armleuningen 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Hoofdstroomafsluiter Sleepkoppeling Oliekoeler
Aanspan	GIANT Compact mechanisch snelwisselsysteem
Handrem	Trommelrem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

31x15.50-15 AS (131 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (136 cm)
31x15.50-15 SKID (132 cm)
31x15.50-15 GRASS (131 cm)
33x15.50-15 X-TRAC (136 cm)
15.0/55x17 AS (130 cm)
425/40B17 GSP (135 cm)
Dubbele banden: 11.5/80-15.3 AS (2 stuks); Alleen mogelijk in combinatie met 11.5/80-15.3 AS

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend

Tandempomp, voorzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 60 ltr/min bij 150 bar
- Elektrisch schakelbaar

Arreting

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Meer informatie over de G2700 TELE HD op de volgende pagina.



Technische gegevens

Bedrijfgewicht ¹	2.950 kg
Hefkracht	2.325 kg
Kiplast ²	Zie grafiek
Hefhoogte ^{2,3}	3.711 mm
Lengte zonder bak	3.680 mm
Breedte ³	1.100 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.340 mm


¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten



	Standaard uitvoering	Met contragewicht 70 kg (optie)
A	1.587 kg	1.702 kg
B	1.378 kg	1.478 kg
C	1.214 kg	1.302 kg
D	1.088 kg	1.167 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS cabine

Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend

Tandempomp, achterzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
 - Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
 - Max. 60 ltr/min bij 150 bar
 - Elektrisch schakelbaar
-

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht 62 kg (max. 2 stuks) onder machine

Overige opties

Pro-inching

STABILO systeem (Gepatenteerd); stabiliseert de pendelwerking van de machine

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen

Diverse werklampen mogelijk in LED of halogeen

Zwaailampen in LED en halogeen

Flitslamp in LED
