COMPACT DESIGN, **BIG PERFORMANCE**

SPECIFICATIES

TYPE SKID OP RUPSBANDEN	GS960T
Bedrijfsgewicht [1]	1.036 kg
Hefkracht	576 kg
Kiplast [2]	970 kg

AFMETINGEN EN SNELHEID	
Hefhoogte [3]	2.030 mm
Lengte zonder bak	1.460 mm
Breedte op standaard rupsbanden	1.000 mm
Standaard rupsbanden	Rupsbanden 230 (100 cm)
Rijsnelheid	Twee rijsnelheden: 0–3 / 0–6 km/u

MOTOR	Kubota D902 (Stage V)
Cilinders	3
Vermogen	25 HP / 17,5 kW
Type	Diesel
Inhoud brandstoftank	23 l
Inhoud hydrauliektank	41 l


AANDRIJVING	
Type	Hydrostatische 2 wielaandrijving
Bediening	DualPilot
Eindaandrijving	2 zware wielmotoren
Rijhydrauliek	180 bar
Werkhydrauliek	44 ltr/min (180 bar)

[1] *Gemeten met grondbak*
[2] *Gemeten met palletvork tegen het voorbord*
[3] *Gemeten op standaard rupsbanden*


KIPLASTEN	GS960T
S	1.043 kg
T	970 kg
U	525 kg
V	360 kg
W	2.267 kg
X	736 kg
Y	439 kg

Kiplast = zonder contragewichten. Gemeten met Giant aanspan.
Bij andere type aanspannen kunnen bovenstaande waarden afwijken.

STANDAARD UITVOERING	GS960T
1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend	Std
Heupbeugel verstelbaar	Std
Parallelgeleiding op hefarm	Std
Zweeffunctie op de giek voor bodemvolging	Std
Geïntegreerde contragewichten in spatbord	Std
In hoogte verstelbaar geveerd bestuurdersplateau	Std
Handgas	Std
Flex Flow-functie	Std
Tandempomp	Std
Lekolieaansluiting vooraan	Std
Vrije hydraulische retour	Std
Oliekoeler	Std
Softbrake	Std
Externe starthulpaansluiting	Std
Giant Compact hydraulisch snelwisselsysteem	Std
Hijsogen	Std



AFMETINGEN	GS960T
A	830 mm
B	1.460 mm
C	2.230 mm
D	320 mm
E	1.320 mm
F	1.080 mm
G	1.450 mm
H	2.030 mm
I	2.350 mm
J	41°
K	33°
L	36°
M	18°
N	-
O	240 mm
Totale breedte	900 mm



BESCHIKBARE OPTIES

OPTIES
Arretering op hydraulische functie
Rupsbanden 180 cm
Non-marking rupsbanden
Contragewicht 60 kg (onder opstap)
Motorverwarming
2x Werklamp (LED) voor, links en rechts op chassis [4]
12 Volt aansluiting, 3-polig [4]

[4] Dealer-gemonteerde optie

RUPSBANDEN


RUPSBANDEN 180
(90 cm)


RUPSBANDEN 230
(100 cm)

Tobroco-Giant
Sprendlingenstraat 57, 5061 KM Oisterwijk (Nederland)
Tel.: +31 (0)13-5211212
Internet: www.tobroco-giant.com | E-Mail: info@tobroco-giant.com

www.instagram.com/tobrocogiant **www.facebook.com/tobrocogiant**
www.linkedin.com/company/tobroco-machines **www.youtube.com/tobrocogiant**

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan. De uitvoeringen en hun werkingswijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product, alsmede van landspecifieke voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek en techniek zijn vanwege de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden gaarne uw vragen en laten u weten of en onder welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder bevelligde randvoorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochure. In het kader van onze Algemene Handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verderstrekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschreven in onze Algemene Handelsvoorwaarden is uitgesloten.

Artikel nummer:
P001390TNLV126

GS960T
SKID-STEER



TYPE
GS960T
Bedrijfsgewicht: 1.036 kg | Motorvermogen: 25 pk / 17,5 kW


SKID-STEER IN EEN OOGOPSLAG

DUALPILOT BEDIENING

De GS960T is uitgerust met DualPilot, een ergonomische en intuïtieve bedieningsconsole. Het voor- en achteruitrijden gebeurt met de linkerhand via een centraal handvat dat beide rijhendels met elkaar verbindt, waardoor snelheid, rijrichting en sturen in één beweging kunnen worden geregeld. Met de rechterhand wordt een kruishendel bediend voor het heffen van de giek en het kantelen van de bak. Deze opzet maakt het mogelijk om rij- en hydraulische functies gelijktijdig en soepel te bedienen, wat bijdraagt aan een comfortabele en efficiënte werkervaring.



De tandempomp maakt het gebruik van diverse hydraulisch aangedreven aanbouwdelen mogelijk. Met een maximale capaciteit van 44 liter per minuut bij 180 bar is de pomp elektrisch schakelbaar voor optimale bediening. Een geïntegreerde oliekoeler zorgt voor een soepele werking en een constante olietemperatuur.









In de langzaamrijmodus van Flex Flow wordt het maximale olievolume naar de vooraan gemonteerde aanbouwdelen geleid, voor efficiënt maaien en vegen.



GECONTROLEERDE VERTRAGING

De softbrake-optie zorgt voor een soepele en gecontroleerde vertraging. Ongeacht of u onder belasting werkt tijdens het voor- en achteruitrijden. Daarmee zorgt de softbrake voor nauwkeurige handling en moeiteloze bediening. Deze optie is standaard op de GS960T.

Maximale veelzijdigheid op de werkplek! De hydraulische snelwissel is standaard uitgerust en maakt het mogelijk om snel van aanbouwdeel te wisselen, zodat de machine optimaal kan worden afgestemd op de specifieke werkzaamheden.

De GS960T is uitgerust met 230 mm brede rupsen, die zorgen voor een groter contactoppervlak met de bodem, een lagere bodemdruk en meer tractie. Ook verkrijgbaar met rupsbanden van 180 mm breed.



De oliepeilstok is gemakkelijk bereikbaar, waardoor het motoroliepeil snel en eenvoudig dagelijks kan worden gecontroleerd.

