

# PRODUKTINFORMATION MODELL G1500

## Produktinformation

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorentyp          | Kubota D1105 (3 Zylinder)<br>• Stage V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Motorleistung       | 25,2 PS / 18,5 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Antrieb             | Hydrostatischer Allradantrieb mit Automotive Steuerung<br>4 Schwere Poclain Radmotoren mit 9.200 N Zugkraft<br>Elektrisch einschaltbare Längssperre                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fahrhydraulik       | 84 l/min (350 bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arbeitshydraulik    | 42 l/min (170 bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bereifung           | 7.00x12 AS<br>• Gesamtbreite 89 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-12 km/h<br>• Gemessen mit Serienbereifung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standardausführung  | ROPS / FOPS Fahrerschutzdach<br>• Inkl. Sicherheitstüren (L+R)<br>Verstellbarer Komfortsitz<br>• Inkl. Sicherheitsgurt, Armlehne und verlängerter Rückenlehne<br>1x Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend), mechanisch bedient<br>Schwimmstellung für Hubzylinder<br>1x Arbeitsscheinwerfer (Halogen) vorne, am Hubarm<br>Batterie Hauptschalter<br>Rangierkupplung<br>Zyklonvorfilter<br>Ölkühler |
| Werkzeugaufnahme    | GIANT Standard hydraulisches Schnellwechselsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Handbremse          | Hydraulische Lamellenbremse<br>• Elektrisch gesteuert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Farbe               | GIANT Gelb / GIANT Grau / Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Bereifung

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 27x8.50-15 SKID (95 cm)                                                            |
| 26x12.00-12 AS (110 cm)                                                            |
| 26x12.00-12 SKID (110 cm)                                                          |
| 26x12.00-12 GRASS (110 cm)                                                         |
| 300/60x12 X-TRAC (110 cm)                                                          |
| 26,5x14.00-12 GRASS (124 cm)                                                       |
| 27x10.50-15 SKID (102 cm)                                                          |
| 29x12.50-15 GRASS (117 cm)                                                         |
| 31x15.50-15 AS (123 cm)                                                            |
| 31x15.50-15 X-TRAC (123 cm)                                                        |
| 31x15.50-15 SKID (123 cm); Nicht möglich in Kombination mit Kotflügelverbreiterung |
| 400/50-R15 All Ground (126 cm)                                                     |
| Zwillingsräder: 7.00x12 AS (2 Stück)                                               |
| • Nur möglich in Kombination mit 7.00x12 AS                                        |

## Anhängerkupplungen und Heckgewichte

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kugelkopf-Anhängerkupplung                                                     |
| Rangierkupplung (Standard) + Kugelkopf                                         |
| Heckgewichtsplatte hinten (90 kg)                                              |
| Heckgewichtsplatte 40 kg (max. 2 Stück) unten Maschine, hinter der Hinterachse |
| Heckgewichtsplatte 40 kg (max. 2 Stück) unten Maschine, vor der Hinterachse    |

Weitere Informationen zum G1500 finden Sie auf der nächsten Seite.



## Technische Daten

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Betriebsgewicht <sup>1</sup>    | 1.480 kg |
| Hubkraft                        | 1.100 kg |
| Kipplast <sup>2</sup>           | 1.140 kg |
| Hubhöhe <sup>2,3</sup>          | 2.558 mm |
| Länge ohne Schaufel             | 2.669 mm |
| Breite <sup>3</sup>             | 890 mm   |
| Durchfahrts Höhe <sup>3,4</sup> | 2.230 mm |


<sup>1</sup> Gemessen mit Standardausführung und Erdbauschaufel

<sup>2</sup> Gemessen im Drehpunkt, Maschine gerade

<sup>3</sup> Gemessen mit Serienbereifung

<sup>4</sup> Gemessen mit Standard Fahrerschutzdach

## Kipplasten



|   |          |
|---|----------|
| S | 965 kg   |
| T | 890 kg   |
| U | 690 kg   |
| V | 535 kg   |
| W | 1.690 kg |
| X | 1.140 kg |
| Y | 800 kg   |

## Sicherheitsverdeck / Kabine

|                                         |
|-----------------------------------------|
| ROPS / FOPS klappbares Fahrerschutzdach |
| ROPS / FOPS kabine                      |

## Hydraulikanschlüsse vorne

Bis zu 2 zusätzliche doppeltwirkende Hydraulikfunktionen, elektrisch oder mechanisch betätigt

Tandempumpe, Vorderseite

- Inklusive 1x extra Hydraulikkreislauf (einfachwirkend)
- Nur möglich in Kombination mit freier Rücklauf
- Max. 33 l/min bei 150 bar
- Elektrisch schaltbar

Leckölanschluss

Freier Rücklauf

## Hydraulikanschlüsse an der Rückseite

Zusätzliche doppeltwirkende Hydraulikfunktion, elektrisch oder mechanisch betätigt

Tandempumpe, Rückseite

- Inklusive 1x extra Hydraulikkreislauf (einfachwirkend)
- Nur möglich in Kombination mit freier Rücklauf
- Max. 33 l/min bei 150 bar
- Elektrisch schaltbar

Leckölanschluss

Freier Rücklauf

## Andere Optionen

HD Antrieb mit 12.500 N Zugkraft

Höhere Fahrgeschwindigkeit (0-19 km/h); Nicht möglich in Kombination mit HD Antrieb

Traktionskontrolle mit 100% Sperre; Nicht möglich in Kombination mit HD Antrieb

Pro-inching

STABILO System (Patentiert)

- Stabilisiert das Knickpendelgelenk der Maschine und bietet mehr Komfort in unebenem Gelände

## Elektrik / Beleuchtung

Verschiedene 12-Volt-Anschlüsse

Verschiedene Arbeitsscheinwerfer in LED oder Halogen erhältlich

LED- und Halogen-Rundumleuchten

Blitzlampe in LED