

PRODUKTINFORMATION MODELL G1500L (HD) X-TRA



Produktinformation

Motorentyp	Kubota D1105 (3 Zylinder) • Stage V
Motorleistung	25,2 PS / 18,5 kW
Antrieb	Hydrostatischer Allradantrieb mit Automotive Steuerung 4 Schwere Poclain Radmotoren mit 9.200 N Zugkraft Elektrisch einschaltbare Längssperre
Fahrhydraulik	84 l/min (350 bar)
Arbeitshydraulik	42 l/min (170 bar)
Bereifung	26x12.00-12 AS • Gesamtbreite 110 cm
Fahrgeschwindigkeit	0-12 km/h • Gemessen mit Serienbereifung
Standardausführung	ROPS / FOPS Fahrerschutzdach • Inkl. Sicherheitstüren (L+R) Verstellbarer Komfortsitz • Inkl. Sicherheitsgurt, Armlehne und verlängerter Rückenlehne 1x Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend), mechanisch bedient Schwimmstellung für Hubzylinder 1x Arbeitsscheinwerfer (Halogen) vorne, am Hubarm Batterie Hauptschalter Rangierkupplung Zyklonvorfilter Ölkühler
Werkzeugaufnahme	GIANT Standard hydraulisches Schnellwechselsystem
Handbremse	Hydraulische Lamellenbremse • Elektrisch gesteuert
Farbe	GIANT Gelb / GIANT Grau / Schwarz

Bereifung

26x12.00-12 SKID (110 cm)
26x12.00-12 GRASS (110 cm)
300/60x12 X-TRAC (110 cm)
26,5x14.00-12 GRASS (124 cm)
27x10.50-15 SKID (102 cm)
29x12.50-15 GRASS (117 cm)
31x15.50-15 AS (123 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (123 cm)
31x15.50-15 SKID (123 cm); Nicht möglich in Kombination mit Kotflügelverbreiterung
400/50-R15 All Ground (126 cm)

Hydraulik vorne

2x extra Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend)
Tandempumpe, Vorderseite
• Inklusive 1x extra Hydraulikkreislauf (einfachwirkend)
• Nur möglich in Kombination mit freier Rücklauf
• Max. 33 l/min bei 150 bar
• Elektrisch schaltbar
Leckölanschluss
Freier Rücklauf

Erfahren Sie mehr über den G1500L (HD) X-TRA auf der nächsten Seite.

Technische Daten

Betriebsgewicht ¹	1.525 kg
Hubkraft	1.400 kg
Kipplast ²	1.485 kg
Hubhöhe ^{2,3}	2.067 mm
Länge ohne Schaufel	2.818 mm
Breite ³	1.100 mm
Durchfahrts Höhe ^{3,4}	2.230 mm

¹ Gemessen mit Standardausführung und Erdbauschaufel

² Gemessen im Drehpunkt, Maschine gerade

³ Gemessen mit Serienbereifung

⁴ Gemessen mit Standard Fahrerschutzdach

Kipplasten



S	1.780 kg
T	1.620 kg
U	1.185 kg
V	890 kg
W	2.155 kg
X	1.485 kg
Y	1.055 kg

Sicherheitsverdeck / Kabine

ROPS / FOPS klappbares Fahrerschutzdach
ROPS / FOPS Kabine

Hydraulik hinter

Extra Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend), elektrisch oder mechanisch bedient

Tandempumpe, Rückseite

- Inklusive 1x extra Hydraulikkreislauf (einfachwirkend)
- Nur möglich in Kombination mit freier Rücklauf
- Max. 33 l/min bei 150 bar
- Elektrisch schaltbar

Leckölanschluss

Freier Rücklauf

Anhängerkupplungen und Heckgewichte

Kugelkopf-Anhängerkupplung

Rangierkupplung (Standard) + Kugelkopf

Heckgewichtsplatte hinten (90 kg); Inkl. Standard Rangierkupplung

Heckgewichtsplatte 40 kg (max. 2 Stück) unten Maschine, hinter der Hinterachse

Heckgewichtsplatte 40 kg (max. 2 Stück) unten Maschine, vor der Hinterachse

Andere Optionen

HD Antrieb 12.500 N Zugkraft

Höhere Fahrgeschwindigkeit (0-19 km/h); Nicht möglich in Kombination mit HD Antrieb

Traktionskontrolle mit Sperre; Nicht möglich in Kombination mit HD Antrieb

Pro-inching

STABILO System (Patentiert); Stabilisiert das Knickpendelgelenk der Maschine

Elektrik / Beleuchtung

Verschiedene Arbeitsscheinwerfer in LED oder Halogen möglich

Rundumleuchte in LED und Halogen

Blitzlampen (LED)