

PRODUKTINFORMATION MODELL G1500 X-TRA

Produktinformation

Motorentyp	Kubota D1105 (3 Zylinder) • Stage V
Motorleistung	25,2 PS / 18,5 kW
Antrieb	Hydrostatischer Allradantrieb mit Automotive Steuerung 4 Schwere Poclain Radmotoren mit 9.200 N Zugkraft Elektrisch einschaltbare Längssperre
Fahrhydraulik	84 ltr/min (350 bar)
Arbeitshydraulik	42 ltr/min (170 bar)
Bereifung	26x12.00-12 AS • Gesamtbreite 110 cm
Fahrgeschwindigkeit	0-12 km/h • Gemessen mit Serienbereifung
Standardausführung	ROPS / FOPS Fahrerschutzdach • Inkl. Sicherheitstüren (L+R) Verstellbarer Komfortsitz • Inkl. Sicherheitsgurt, Armlehne und verlängerter Rückenlehne 1x Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend), mechanisch bedient Schwimmstellung für Hubzylinder 1x Arbeitsscheinwerfer (Halogen) vorne, am Hubarm Batterie Hauptschalter Rangierkupplung Zyklonvorfilter Ölkühler
Werkzeugaufnahme	GIANT Standard hydraulisches Schnellwechselsystem
Handbremse	Hydraulische Lamellenbremse • Elektrisch gesteuert
Farbe	GIANT Gelb / GIANT Grau / Schwarz

Bereifung

26x12.00-12 SKID (110 cm)
26x12.00-12 GRASS (110 cm)
300/60x12 X-TRAC (110 cm)
26,5x14.00-12 GRASS (124 cm)
27x10.50-15 SKID (102 cm)
29x12.50-15 GRASS (117 cm)
31x15.50-15 AS (123 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (123 cm)
31x15.50-15 SKID (123 cm); Nicht möglich in Kombination mit Kotflügelverbreiterung
400/50-R15 All Ground (123 cm)

Hydraulikanschlüsse vorne

Bis zu 2 zusätzliche doppeltwirkende Hydraulikfunktionen, elektrisch oder mechanisch betätigt

- Tandempumpe, Vorderseite
- Inklusive 1x extra Hydraulikkreislauf (einfachwirkend)
- Nür möglich in Kombination mit freier Rücklauf
- Max. 33 l/min bei 150 bar
- Elektrisch schaltbar

Arretierung
Leckölanschluss
Freier Rücklauf

Weitere Informationen zum G1500 finden X-TRA Sie auf der nächsten Seite.



Technische Daten

Betriebsgewicht ¹	1.525 kg
Hubkraft	1.400 kg
Kipplast ²	1.210 kg
Hubhöhe ^{2,3}	2.067 mm
Länge ohne Schaufel	2.718 mm
Breite ³	1.100 mm
Durchfahrts Höhe ^{3,4}	2.230 mm

¹ Gemessen mit Standardausführung und Erdbauschaufel

² Gemessen im Drehpunkt, Maschine gerade

³ Gemessen mit Serienbereifung

⁴ Gemessen mit Standard Fahrerschutzdach

Kipplasten



S	1.485 kg
T	1.340 kg
U	970 kg
V	845 kg
W	1.775 kg
X	1.210 kg
Y	855 kg

Sicherheitsverdeck / Kabine

ROPS / FOPS klappbares Fahrerschutzdach

Hydraulikanschlüsse an der Rückseite

Zusätzliche doppeltwirkende Hydraulikfunktion, elektrisch oder mechanisch betätigt

Tandempumpe, Rückseite

- Inklusive 1x extra Hydraulikkreislauf (einfachwirkend)
 - Nur möglich in Kombination mit freier Rücklauf
 - Max. 33 l/min bei 150 bar
 - Elektrisch schaltbar
-

Leckölanschluss

Freier Rücklauf

Anhängerkupplungen und Heckgewichte

Kugelkopf-Anhängerkupplung

Rangierkupplung (Standard) + Kugelkopf

Heckgewichtsplatte hinten (90 kg)

Heckgewichtsplatte 40 kg (max. 2 Stück) unten Maschine, hinter der Hinterachse

Heckgewichtsplatte 40 kg (max. 2 Stück) unten Maschine, vor der Hinterachse

Andere Optionen

HD Antrieb mit 12.500 N Zugkraft

Höhere Fahrgeschwindigkeit (0-19 km/h); Nicht möglich in Kombination mit HD Antrieb

Traktionskontrolle mit 100% Sperre; Nicht möglich in Kombination mit HD Antrieb

Pro-inching

STABILO System (Patentiert); Stabilisiert das Knickpendelgelenk der Maschine und bietet mehr Komfort in unebenem Gelände

Elektrik / Beleuchtung

Verschiedene 12-Volt-Anschlüsse

Verschiedene Arbeitsscheinwerfer in LED oder Halogen erhältlich

LED- und Halogen-Rundumleuchten

Blitzlampe in LED
