

PRODUKTINFORMATION MODELL G2300 HD

Produktinformation

Motorentyp	Kubota V1505 (4 Zylinder) Stage V
Motorleistung	25,2 PS / 18,5 kW
Antrieb	Hydrostatischer Allradantrieb - Hohe Traktionskraft und Beschleunigung 8 Tonnen Planetenachsen (HD Ausführung) mit 21.000 N Zugkraft Differentialgetriebe mit Sperrwirkung in beiden Achsen
Fahrhydraulik	65 ltr/min (360 bar)
Arbeitshydraulik	40 ltr/min (170 bar)
Bereifung	10.0/75x15.3 AS • <i>Gesamtmaschinenbreite: 108 cm</i>
Fahrgeschwindigkeit	2 Fahrstufen (0-10 km/h, 0-20 km/h) • <i>Fahrautomat</i> • <i>Gemessen mit Serienbereifung</i>
Standardausführung	ROPS / FOPS Fahrerschutzdach • <i>Inkl. Sicherheitstüren (L+R)</i> Mechanisch gefederter, verstellbarer Komfortsitz • <i>Inkl. Sicherheitsgurt und Armlehne</i> 1x Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) am Hubarm, mechanisch bedient Schwimmstellung für Hubzylinder Hydraulische Betriebsbremse Arbeitsscheinwerfer (Halogen) vorne, am Hubarm Batterie Hauptschalter Rangierkupplung Zyklonvorfilter Ölkühler
Werkzeugaufnahme	GIANT Standard hydraulisches Schnellwechselsystem
Handbremse	Trommelbremse
Farbe	GIANT Gelb / GIANT Grau / Schwarz

Bereifung

27x10.50-15 SKID (108 cm)
29x12.50-15 GRASS (123 cm)
31x15.50-15 AS (128 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (128 cm)
31x15.50-15 SKID (128 cm)
31x15.50-15 GRASS (131 cm)
Zwillingsräder: 10,0/75x15,3 AS (2 Stück); Nür möglich in Kombination mit 10,0/75x15,3 AS

Hydraulikanschlüsse vorne

Bis zu 2 zusätzliche doppeltwirkende Hydraulikfunktionen, elektrisch oder mechanisch betätigt

Tandempumpe, Vorderseite

- Inklusive 1x extra Hydraulikkreislauf (einfachwirkend)
- Nür möglich in Kombination mit freier Rücklauf
- Max. 37 l/min bei 150 bar
- Elektrisch schaltbar

Arretierung

Leckölanschluss

Freier Rücklauf

Weitere Informationen zum G2300 HD finden Sie auf der nächsten Seite.



Technische Daten

Betriebsgewicht ¹	2.300 kg
Hubkraft	1.650 kg
Kipplast ²	1.665 kg
Hubhöhe ^{2,3}	2.825 mm
Länge ohne Schaufel	3.065 mm
Breite ³	1.080 mm
Durchfahrts Höhe ^{3,4}	2.300 mm


¹ Gemessen mit Erdbauschaufel

² Gemessen im Drehpunkt, Maschine gerade

³ Gemessen mit Serienbereifung

⁴ Gemessen mit Standard Fahrerschutzdach

Kipplasten



S	1.505 kg
T	1.400 kg
U	1.085 kg
V	850 kg
W	2.395 kg
X	1.665 kg
Y	1.185 kg

Fahrerschutzdach / Kabine

ROPS / FOPS klappbares Fahrerschutzdach

ROPS / FOPS kabine

Hydraulikanschlüsse an der Rückseite

Zusätzliche doppelwirkende Hydraulikfunktion, elektrisch oder mechanisch betätigt

Tandempumpe, Rückseite

- Inklusive 1x extra Hydraulikkreislauf (einfachwirkend)
- Nur möglich in Kombination mit freier Rücklauf
- Max. 37 l/min bei 150 bar
- Elektrisch schaltbar

Leckölanschluss

Freier Rücklauf

Trekhaken en contragewichten

Kogeltrekhaak

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht achterop (90 kg); Incl. standaard sleepkoppeling

Overige opties

Pro-inching

STABILO systeem (Gepatenteerd); stabiliseert de pendelwerking van de machine

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen

Diverse werklampen mogelijk in LED of halogeen

Zwaailampen in LED en halogeen

Flitslamp in LED